

Kyprenie na vyššej úrovni



Opcie

RH ozubený valec
MT utužovací valec
Kompletný nôž 500 mm
Kompletný nôž 600 mm
Kompletný nôž tvaru C
Mobilný držiak pre stĺpice

FRALAZ

Predchádzajme problémom ! Neodkladajme preventívne riešenie ! Rovné stĺpice (s negatívnym sklonom v spodnej časti) nevynášajú na povrch veľké hrudy, ktoré by sa dali len ťažko spracovať, vďaka úzkemu hrotu a priamemu tvaru stĺpic sa nevynášajú z hĺbky menej úrodné vrstvy. Vzadu namontovaný valec uzatvára pôdu, čím znižuje stratu vlhkosti v pôde. Radličky majú krídla, vďaka čomu pretrhávajú pôdu v širšom priereze. Vzdialenosť medzi stĺpicami je nastaviteľná. Stroj je možné objednať aj s nožom tvaru „C“ a dvoma typmi valcov.

Technické parametre	FL2700	FL3000	FL3500	FL 3800U	FL4200
Pracovná šírka (mm)	2700	3000	3500	3800	4200
Prepravná šírka (mm)	2700	2930	3470	3995	4230
Počet stĺpic (ks)	4 (pevné)	3-5	5	5-7	7
Vzdial. medzi stĺpicami (mm)	600	870	640	762-520	580
Požadovaný výkon (HP)	140-160	120-160	160-240	160-280	220-350
Hmotnosť v zákl. výbave (kg)	1170	1058	1258	1487	1679
Hmotnosť RH valca (kg)	650	373	414	492	534
Hmotnosť MT valca (kg)	800	890	1033	1093	1344

Základná výbava stroja - možnosti rozšírenia



Základná výbava



Valec

Kompletný nôž (stĺpica s radličkami)

Mobilný držiak pre stĺpice

H-3555 Harsány, Központi Major

+ 36/46/592-100

www.framest.eu