

Základný nástroj na zhutňovanie a uzavretie pôdy



Opcie

CB cambridge valec
MT utužovací valec
VT gumený valec
NCK ťažký crosskill
valec
Hydraulicky nastaviteľný
smyk

FRAROLL

Veľmi dobre sa uplatňuje aj v klasickom aj v minimalizačnom systéme. Ako zhutňovací valec, pripojený k tanierovým podmietačom je dôležitým prvkom systému spracovania pôdy jedným prejazdom. Hydraulicky nastaviteľný smyk, ktorý je možné objednať ako opciu, zvyšuje účinnosť úpravy oráčiny na jeseň a jar, aj uzavretie zasiatej plochy. Hmotnosť a skladba stroja popri spracovaní hrúd slúži na účinné zhutňovanie pôdy. Ak FRAROLL pripojíme k tanierovým podmietačom, pri udržiavaní pôdnej vlhky dosiahneme aj potrebnú väzbu „pôda-zvyšky strniska“.

Technické parametre	FR4700	FR5600	FR6500	FR7400	FR8000
Pracovná šírka (mm)	4700	5600	6500	7400	8000
Prepravná šírka (mm)	2940-3060	2940-3060	2940-3060	2940-3060	2940-3060
Požadovaný výkon (HP)	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240
Hmotnosť v zákl. výbave (kg)	1440	1450	1478	1596	1624
Hmotnosť CB valca (kg)	1100	1286	1504	1750	1900
Hmotnosť NCK valca (kg)	1300	1550	1773	2097	2284
Hmotnosť MT valca (kg)	1280	1500	1760	2000	2164
Hmotnosť VT valca (kg)	1000	1200	1369	1475	1750
Hmotnosť hydr.smyku (kg)	400	450	480	530	600


Základná výbava stroja - možnosti rozšírenia



Základná výbava



Valec



Hydraulický smyk