

Az összevont műveletek finomhangolója



Opciók

Vonószem
 Vonószem adapter
 Ráépített hengerváz
 Ráépített CSP
 csőpálcás henger
 Ráépített VT
 víztakarékos henger
 Ráépített MT
 mélytömörítő henger
 HVR Hátsó vonórúd
 Tárcsatoldal

CONDISC

Kombinált művelőeszköz, a FRADISC X tárcsa vázának megnyújtása lehetővé tette, hogy a két tárcsasor közé a már jól bevált középmező lazítókécek vázát beillesszük. Elöl állítható szögű, fűzött tárcsasorral szerelt. Középen található az 5 féle kapával szerelhető, hidraulikus biztosítású kécek. A gép művelőelemei sorát az állítható hátsó takaró tárcsasor és lezáróhenger fejezi be. A géppel időjárásálló félkész magyágy készíthető egy menettel.

Gép adatai	CD 3000	CD 4000
Munkaszélesség (mm)	3000	4000
Szállítási szélesség (mm)	2760	3000
Tárcsalapok (660/610/560) száma(db)	24/4/2	32/4/2
Tárcsalapok osztása (mm)	200	230
Kécek száma (db)	5	7
Alapgép tömege opciók nélkül(kg)	3150	4720
LE igény	200-240	230-280

Gép - opció összeállítási lehetőségek

