

Kiváló talajbehúzó képesség szélsőséges talajokban



Opciók

HVR hátsó vonórúd
Emelt vonószem CAT 3
K80 vonószem
CAT 4 vonószem Ø51
Vonószem adapter
Központi zsírzó
Tárccsatolat
Hidraulikus
szárnybiztosítás

FRADISC V

Jó talajbehúzó képességgel rendelkeznek nagyon száraz, kötött talajokban is. Könnyen és pontosan beállíthatók, ezzel jól igazodnak az agronómia igényeihez. A tárcsalapok gömbsüveg kialakítása okán, jó a bekeverő- és aprító, behúzó hatás kisebb sebességnél is. Másodlagos művelés (mélyítő művelés) esetén kihasználhatjuk a gépek egy tárcsalapra eső nagy fajlagos tömegét (135 kg/lap) és akár 170-200 mm művelési mélységben is tudnak dolgozni, mindezt a gépek teljes munkaszélességében.

Gép adatai	FDV 5000	FDV 6000	FDV 7000
Munkaszélesség (mm)	5000	6000	7000
Szállítási szélesség (mm)	3000	3000	4650
Tárcsalapok száma (710/660) (db)	42/3	46/3	58/3
Tárcsalapok osztása (mm)	250	250	250
Gép tömege (kg)	5580	6010	7380
Hátsó vonórúd tömege (kg)	70	70	70
LE igény	180-200	200-240	260-300

Gép - opció összeállítási lehetőségek

