

Vynikajúca schopnosť zarezávania aj do tvrdej a suchej pôdy



Opcie

HVR zadné tiahlo
Pridvihnuté ťažné
oko CAT 3
Ťažné oko K80
Ťažné oko CAT 4, Ø51
Adapter ťažného oka
Centrálne mazanie
Hidraulické zabezpečenie
krídla

FRADISC V

Ťažký tanierový podmietač. Má vynikajúcu schopnosť zarezávania aj do tvrdej a suchej pôdy, vďaka hmotnosti 135kg/tanier a vďaka jednoduchému nastaveniu pracovného uhla diskov. Tieto vlastnosti ho predurčujú k veľmi dobrým agronomickým úkonom. Jediným prejazdom dosiahne potrebnú hĺbku, tým zabráni utláčaniu a vysušeniu pôdy. Jednoduché nastavenie pomáha dosiahnuť optimálne kyprenie a miešanie. Taniere a ich tvar zabezpečujú optimálne vnikanie a obracanie pôdy ako aj jej penetráciu aj pri menších rýchlostiach. Stroj je vhodný pre primárne aj sekundárne spracovanie pôdy, aj v pracovnej hĺbke 170-200 mm, a to v celej pracovnej šírke.

Technické parametre	FDV 5000	FDV 6000	FDV 7000
Pracovná šírka (mm)	5000	6000	7000
Prepravná šírka (mm)	3000	3000	4650
Počet tanierov (710/660) (ks)	42/3	46/3	58/3
Vzdialenosť medzi taniermi (mm)	250	250	250
Hmotnosť stroja (kg)	5580	6010	7380
Hmotnosť zadného tiahla (kg)	70	70	70
Požadovaný výkon (HP)	180-200	200-240	260-300

Základná výbava stroja - možnosti rozšírenia

