

Príprava homogénneho osivového lôžka jedným prejazdom



Opcie

KK sekcia dlátových
radličiek
NK sekcia šípových
radličiek
CSP prúťový valec
CK crosskill valec
DCK dvojité
crosskill valec
VT gumené valce

FRAKOMB

Stroj je vhodný na prípravu homogénneho osivového lôžka v celej pracovnej šírke, v rovnomernej hĺbke, bez kompromisov, a to jedným prejazdom. Vďaka jej hmotnosti a vhodne zvoleným valcom vynikajúco zhuťňuje a uzatvára pôdu, rozbieja hrudkovitý povrch. Predné nastaviteľné šípovité radličky garantujú konštantnú hĺbku prerezania pôdy a odstraňujú stopy kolies. Požiadavkám agronómie slúžia hĺbkovo nastaviteľné, vymeniteľné sekcie šípových a dlátových radličiek. a päť druhov voliteľných zadných valcov.

Technické parametre	FK 4000	K 5000	FK 6000	FK 8000
Pracovná šírka (mm)	4000	5000	6000	8000
Prepravná šírka (mm)	2970	2970	3000	3000
Počet/rozstup dlátových radličiek(ks/mm)	34/110	46/110	55/110	73/110
Počet/rozstup šípových radličiek(ks/mm)	16/225	22/225	25/225	35/225
Šírka šípových radličiek (mm)	250	250	250	250
Počet/rozstup predných radličiek(ks/mm)	17/235	21/235	27/235	17/470
Požadovaný výkon (HP)	140-160	160-200	200-240	240-260
Hmotnosť v základ. výbave (kg)	2723	2798	3397	4066

Základná výbava stroja - možnosti rozšírenia

Predné radličky	Pružne uchytý smyk s hrotmi	Predný valec	Sekcia radličiek	Zadný valec
-----------------	--------------------------------	-----------------	------------------	----------------