

Sokoldalúan használható középnehéz rövidtárcsa



**Megfelelő
behúzókéesség**

**Megfelelő fajlagos
tömeg**

**Középre helyezett
szállítókerék**

**Nagy tömegű
mélytömörítő
henger**

REGULAR

A Regular a középnehéz rövidtárcsa kategóriában dolgozik. 610 mm-es gömbsüveg lapjai jó penetrációs képességgel bírnak, extra tömeg ráhelyezése nélkül. A megfelelően nagy átmérőjű csipkés levelek jó aprítást és keverést adnak szélsőséges talajállapothoz is.

A mellő támasztókerekek gondoskodnak a gép stabil, nyugodt járásáról a nagyobb sebességnél is, a gép nem tud "belengeni", mélységtartása egyenletes. A tárcsatartó karok szögének változtatása nem a mélységállítását szolgálja, hanem a hántási és alá-vágási szöget kombinálja az adott körülményekhez leginkább megfelelő módon.

A középre szerelt szállítókerék szintén a gép egyenletes futását segíti munka közben, szállításkor pedig jobb teherelosztást biztosít. A tárcsák munkáját a már jól bevált Framest MT hengerek zárják, kellő mélységben tömörítve a talajszelvényt. A gép alkalmas elsődleges és másodlagos művelésre is, egyrészt a mélységállítási lehetőségnek, másrészt a hengernek köszönhetően.

Gép adatai

RG 4000

Munkaszélesség (mm)	4000
Szállítási szélesség (mm)	3000
Tárcsalapok átmérője/osztása (mm/mm)	610/250
Tárcsaszorok közti szabad távolság (mm)	590
Munkamélység (mm)	50-150
Lezáró henger	MT mélytömörítő
Gép tömege (kg)	5700
LE igény	160-180

H-3555 Harsány, Központi Major

+ 36/46/592-100

www.framest.eu